

## OKI Pro1040 i Pro1050 serija pisača za etikete

OKI Pro serija pisača nudi kreativnost, visoku prilagodljivost i mogućnost ispisa na mnoštvo glatkih, strukturiranih, bijelih, obojanih ili prozirnih etiketa. Ispis po želji, prekrasna bijela boja (Pro1050) i mogućnost izrade samo jedne etikete otvara potpuno nova vrata gdje je lako prilagoditi se svakom pojedinom kupcu, te napraviti čitavu seriju istih, sličnih ili potpuno različitih etiketa za sve primjene.

### Donosimo novu dimenziju ispisa etiketa

Koristeći digitalnu LED tehnologiju suhog tonera, dodajući dodatnu bijelu boju ili koristeći samo 4 osnovne boje (Pro1040) napokon imamo mogućnost izrade etiketa nevezano ispisujemo li na prozirnrom, materijalu u boji ili strukturiranom materijalu. LED tehnologija koristeći ispis podložne bijele boje donosi ispis potpuno novih, otpornih i prepoznatljivih etiketa za sve Vaše proizvode, a svi znamo koliko je bitno biti prepoznatljiv...



### Profesionalna izrada etiketa koje odskaku od konkurencije

Uz nenadmašnu mogućnost rukovanja materijalima, ispisom na širokom spektru materijala, od strukturiranih papira i sintetike, bijelih, prozirnih, neprozirnih ili obojenih materijala – biti kreativan lakše je nego ikada do sada. Pro serija pisača sa lakoćom ispisuje na svim vrstama materijala – što trenutno Ink-jet tehnologiji nije moguće. Sada možete pokrenuti potpuno nove ideje i složene projekte kao što su naljepnice za vanjsku upotrebu, naljepnice za hladnjake, zamrzivače, hranu, piće ili robu za kućanstvo. OKI Pro serija može isporučiti sve.



### Ispis etiketa kao profitabilna usluga na zahtjev

Vrijeme je da prestanete dijeliti svoj profit Vašoj konkurenciji. Pro serija pisača zahtjeva minimalanu obuku za rad, ima fleksibilnu konfiguraciju koja pruža uspješnu isporuku bilo kakvog zadatka. Pokrenite novi projekt u nekoliko minuta. Ispisujte na premazane i nepremazane papire ili sintetičke materijale, a koristite samo jedan pisač za sve projekte. Pro serija pisača idealno je rješenje za brzu produkciju srednjeg obujma.



### Etikete su robusne, vodootporne i UV stabilne

Pro serija pisača isporučuje ispis etiketa koje su potpuno otporne na vodu, koje ne blijede, a ispis je otporan na mehanička oštećenja.



Making great ideas

STICK

# Specifikacije Pro1040 i Pro1050 pisača

	Pro1040 & Pro1050
Opcije boja	Pro1040 (CMYK) & Pro1050 (CMYK + W)
Kompatibilne vrste medija	Papir, film, papir za etikete, sjajni papir za etikete, film za etikete (PET i sintetika)
Širine medija	Rola materijala od 25.4mm (1.0") do 130mm (5.1") uključujući podložni materijal
Debljina medija	0.076 - 0.250mm
Duljina etikete	12.7mm (0.5") - 1320.8mm (52")
Širina ispisa	21.16mm(0.83") - 125.76(4.95")
Detekcija medija	Crna oznaka na poleđini medija, razmak ili bez oznake
Format medija	Rola
Vanjska dimenzija role / Dimenzija hilzne	Max. $\Phi$ 203.2mm ( $\Phi$ 8") / $\Phi$ 76.2mm ( $\Phi$ 3")
Pozicija namotaja materijala	Prema unutra, prema van
Minimalne margine ispisa	Vrh: 2.12mm, Dno: 2.12mm, Desno: 2.12mm, Lijevo: 2.12mm
Preciznost pozicije ispisa / rezanja	Vertikalno: $\pm$ 0.5mm, Horizontalno: $\pm$ 0.5mm / Vertikalno: $\pm$ 0.5mm
Rezanje etiketa do minimalno	Min. 101.6mm
Rezolucije ispisa	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Maksimalna brzina ispisa	Max. 152.4mm/s (6ips)
Spajanje	1000BASE-T/100BASE-T/10BASE-T, Hi-speed USB2.0
Protokol	TCP/IP, NBT, IEEE802.1X
Programski jezici	Adobe PostScript 3, PCL 5c emulation, PCL 6 (XL) emulation
Podržani sustavi	Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2016, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64
Brzina procesora	ARM 1.2 GHz
Memorija (Std./Max)	2 GB / 2 GB
HDD	250 GB
Font	Adobe PostScript 136 fonts, PCL emulation 81 scalable fonts, 4 bitmap fonts
Automatski rezač	Rotaciona oštrica
Dimenzije printera (š x d x v)	1040 x 477 x 441mm (printer sa odmatalicom)
Težina sa potrošnim materijalom	Oko 61 kg (Pro1040) / oko 62 kg (Pro1050)
Temperatura okoline printera	U radu: 10 - 30 °C, 20 - 70 %RH, kod stajanja: -10 - 43 °C, 10 - 90 %RH, No condensation
Izvor struje	jedna faza 230V AC +/-10%, 50/60 Hz +/-2%
Potrošnja	U radu: Max. 1,200W/prosječno. 710W, u stajanju 27W bez odmatalice, mod štednje energije: 25W
Sigurnost i okoliš	CEMark, GS Mark, WEEEand RoHS2 + REACH
Prosječna potrošnja (C,M,Y,K)	9.000 stranica (A6 20% pokrivenosti svake boje)
Prosječna potrošnja (W)	4.500 stranica (A6 20% pokrivenosti)
Transfer Belt <sup>4</sup> / Fuser <sup>3</sup> vijek trajanja	150.000 stranica (Prosječna produkcija 44 Km)
Otpadni toner vijek trajanja	25.000 stranica sa prosječnom pokrivenosti 20% CMYK
Printer vijek trajanja	500km produkcije ili 5 godina
Što je uključeno u isporuku	Upute, naponski kabel (UK & EUR), DVD-ROM (driveri & BarTender® UltraLite)

<sup>1</sup> Specification subject to change without notice. All trademarks acknowledged.

<sup>2</sup> Media list available (all media should be pre-tested before ordering in quantity).

<sup>3</sup> Available in 2019 after product launch.

<sup>4</sup> A6 label for 3 page per job

<sup>5</sup> A6 label for 50 page per job



**TEPEDE d.o.o.**

Vodovodna 20a

10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: +385 (0) 1 3643 641

Web: [www.tepede.hr](http://www.tepede.hr)

E-mail: [prodaja@tepede.hr](mailto:prodaja@tepede.hr)